

**Общие характеристики.**  
**Пробка Pry Off (mini) с прокладкой из PVC(PVC-free).**

**Колпачок – технические данные**

<b>Материал колпачка хромированная (TFS))</b>	<b>жесть белая, холоднокатаная, электролитического лужения (ETP), E 2,8/2,8 г/м<sup>2</sup>, (либо жость</b>
	<b>Соответствует Еuronorme 10202:2003,</b>
<b>Толщина металла</b>	<b>0.22 ± 0.01 мм</b>
<b>Твёрдость жести</b>	<b>61±4 HR30Tm</b>
<b>Внешний диаметр короны (D1)</b>	<b>32.1±0,02 мм</b>
<b>Высота пробки (H)</b>	<b>6.00±0,15 мм</b>
<b>Внутренний диаметр (D2)</b>	<b>26,8 мм</b>
<b>Тип лакировки</b>	<b>внутренняя сторона: адгезионный лак для PVC/PVC-free, внешняя сторона: грунт, офсетная краска, покровный лак; все материалы соответствуют ГОСТам и ТУ РБ и РФ.</b>
<b>Тип литографии</b>	<b>согласно дизайну клиента</b>

**Прокладка – технические данные**

<b>Материал</b>	<b>PVC (PVC-free)</b>
<b>Цвет</b>	<b>белый/прозрачный</b>
<b>Профиль</b>	<b>Sacmi 916</b>
<b>Вес</b>	<b>245 ± 20 (195±15) мг</b>
<b>Контакт с пищевыми продуктами</b>	<b>соответствует нормам прямого контакта с пищевыми продуктами</b>

**Другое.**

<b>Удержание внутреннего давления</b>	<b>6 – 10 Атм</b>
---------------------------------------	-------------------